

Catalonia
Professional Quality

PU Foam



La espuma de construcción CATALONIA es una espuma de poliuretano cuyo empleo está en ascenso y puede ser utilizada para múltiples propósitos, en especial dentro de la construcción. Entre los usos se encuentra:

- 1) Sellar marcos de ventanas y puertas;
- 2) Llenar los huecos que existen alrededor de las tuberías y entre la madera o los ladrillos; y
- 3) Sellar grietas y fisuras.

Directions:

- Wear protective gloves, goggles and work clothes during use.
- Clean the surface of dust and grease.
- Shake the CATALONIA Construction foam aerosol 30 times before use.
- Fix the dispenser to the nozzle of the aerosol and screw tightly.
- Hold the can upside down and operate the spray nozzle.
- Fill cavity 35 - 40 % with foam to allow for expansion.
- After usage, hold the can straight and press the nozzle for a second. This will clear the dispenser.
- Do not un - screw the dispenser from the can.

Technical details:

- Tack free in 10 - 15 minutes, and cures in 24 hours.
- Foam can be cut in 60 minutes.
- Once cured, it can be painted, sanded and cut as per required.
- Possible working temperature range: +5 to 40 deg C.
- 47mm yield up to 40 - 45.

Contains no CFC and hydrochloride.

Area of Applications:

- Door and window installation seal, fill & fix and adhere the gap between door, window and wall.
- Sound insulation and absorption.
- Water proof and block leakage.

Safety direction:

Do not use after wearing safety gloves and goggles. Avoid skin contact. Harmful by inhalation. Can cause irritation to skin, eye and respiratory system. Avoid breathing vapour. Avoid contact with eyes. In case of contact with eyes rinse with plenty of water. In case of any accident, seek medical advice. Contains diphenylmethane - 4'4' - diocyclohexane that harmful chemicals that may expose to direct contact and temperature above 45 °C.

Polyurethane Construction Foam
 For Export Only
 Net Quantity 750ml 45L
 Keep away from fire, and do not spray on fire.

Catalonia
 Calidad Profesional
 Made In Spain

NO MORE GAPS

PU FOAM



La espuma de construcción CATALONIA es una espuma de poliuretano cuyo empleo está en ascenso y puede ser utilizada para múltiples propósitos, en especial dentro de la construcción. Entre los usos se encuentra:

- 1) Sellar marcos de ventanas y puertas;
- 2) Llenar los huecos que existen alrededor de las tuberías y entre la madera o los ladrillos; y
- 3) Sellar grietas y fisuras.

التهديدات :

- تجنب التعرض للغبار الناتج عن الرش.
- تجنب التعرض للغازات السامة الناتجة عن الرش.
- تجنب التعرض للغازات السامة الناتجة عن الرش.

- استخدموا ملابس واقية، نظارات وأحذية عمل أثناء الاستخدام.
- نظفوا السطح من الزيت والأتربة.
- قبل الاستخدام، رجوا قنينة الرغوة 30 مرة.
- قبل الاستخدام، نظفوا السطح من الأوساخ والمواد الدهنية.
- بعد الاستخدام، اضغطوا على فوهة الرش لمدة ثانية واحدة لفتح الفوهة.
- لا تفك القنينة من الفوهة.

التفاصيل الفنية :

- الرغوة تلتصق في 10 - 15 دقيقة، وتصلح في 24 ساعة.
- الرغوة يمكن قصها في 60 دقيقة.
- بعد الاستخدام، اضغطوا على فوهة الرش لمدة ثانية واحدة لفتح الفوهة.
- لا تفك القنينة من الفوهة.
- درجة حرارة العمل: +5 إلى 40 درجة مئوية.
- الرغوة يمكن استخدامها في نطاق درجة الحرارة من 5 إلى 40 درجة مئوية.

المجال الاستطفاة :

- عزل النوافذ والفتحات لمنع تسرب الهواء بين الباب والنوافذ والفتحات.
- عزل النوافذ والفتحات لمنع تسرب الهواء بين الباب والنوافذ والفتحات.
- عزل النوافذ والفتحات لمنع تسرب الهواء بين الباب والنوافذ والفتحات.

التهديدات للأمان :

لا تستخدم بعد الانتهاء من العمل. تجنب التعرض للغبار الناتج عن الرش. تجنب التعرض للغازات السامة الناتجة عن الرش. تجنب التعرض للغازات السامة الناتجة عن الرش.

FOR SEALING
 JOINTS, CRACKS, GAPS & HOLES
 WINDOW, HVAC, CONSTRUCT, ROOFING & PIPES

PAINTABLE	SANDABLE	SEALS & INSULATES
KEEP INSECTS OUT	HIGHLY EXPANDABLE	STRAM GRADE
SOUND PROOF	APPLICATION IN DOOR & WINDOW	

PVC Glue

